

מקרא תאורה

מפסק מאור יחיד, כפול, חילוף בגובה 120 ס"מ (אלא אם צויין אחרת)

זפסקי מאור כנ"ל אך אטומים למים

פנל הדלקות לפי ההסבר המצורף

מבט: ציאת חירום מסיפס ספס של שטח "ציאה"
 שטח בלבן על גבי יוק, חלוצית בגובה 10 מ"ס,
 והתכנית ציאת אלומיניום תמנית, להחמקה קדיר או תמרה,
 וציאת או ציאת חירום, חלוצית, Macwell, יבואן: אגנס, או
 מ"ס מאשר י"ע מכל התמנים.
 מבט: ציאת חירום מסיפס ספס של שטח "ציאה"
 שטח בלבן על גבי יוק, חלוצית בגובה 10 מ"ס,
 והתכנית ציאת אלומיניום תמנית, להחמקה קדיר או תמרה,
 וציאת או ציאת חירום, חלוצית, Macwell, יבואן: אגנס, או
 מ"ס מאשר י"ע מכל התמנים.
 מבט: ציאת חירום מסיפס ספס של שטח "ציאה"
 שטח בלבן על גבי יוק, חלוצית בגובה 10 מ"ס,
 והתכנית ציאת אלומיניום תמנית, להחמקה קדיר או תמרה,
 וציאת או ציאת חירום, חלוצית, Macwell, יבואן: אגנס, או
 מ"ס מאשר י"ע מכל התמנים.
 מבט: ציאת חירום מסיפס ספס של שטח "ציאה"
 שטח בלבן על גבי יוק, חלוצית בגובה 10 מ"ס,
 והתכנית ציאת אלומיניום תמנית, להחמקה קדיר או תמרה,
 וציאת או ציאת חירום, חלוצית, Macwell, יבואן: אגנס, או
 מ"ס מאשר י"ע מכל התמנים.

ג'ת עגול בקוטר 228 מ"מ שקוע בתקרה מנומכת
4000K, 60.000Hrs, CRI>60, RG0, IP54, 2000lm, 18W LED
והוא מציג אלומיניום, מיועד להתקנה
שירותים לפי תכנית, דגם: פיקסלד פרו 228, תוצרת: געש
בואו : געש או ג'ת שיע מאושר אחר.

ת"ת שקוע תקרה עגול בקוטר 6 ס"מ.
ויציקת אלומיניום, אלומה רחבה 12W, 1400LM, 4000K
וגמאת: OCCIO, תוצרת: געש יבואן געש
זו ג"ת ש"ע מאושר אחר.

י"ת עגול' 10W IP54 1000lm 4000K שקועה בתקרה אקוסטית
LIGHTING SOLUTIONS: EH-VS תוצרת: גמ' ARTIST:
בוא: שטיינץ לירד או שיע.

ל"ת עגול בקוטר 228 מ"מ שקוע בתקרה מנומכת
4000K, 60.000Hrs, CRI>60, RG0, IP54, 2000lm, 18W LED
דופן מציקת אלומיניום, מיועד להתקנה
בשירותים לפי תכנית, דגם: פיקסלד פרו 228, תוצרת: געש
בואו : געש או ג'ת ש"ע מאושר אחר.

מת: HARMONY יבאן : שטיינץ לירד או ש"ע מאשר לפי בחירת האדריכל
IP44 עגול תלוי בקוטר 40 ס"מ 4000K 3210lm 30W

זקרא למערכת כריזה

מקרא לגילוי אש ופריצה

לאי נפח מע' אדעקה $H=220$.

לאי אש/עשן – אופטי מע' ממעונת בתקרת מונמכת

לאי אש/עשן – אופטי מע' ממצונת בתקרת בטון.

לאי חוס להתקנה בתקרה מונמכת או לתקרת בטון מערכת ממוענת במטבח.

מנורת סימון גילוי אש H=230.

יופר אש פנימי עם נצנץ $H=230$.

מספר אש חיצוני עם נצנץ H=230.

י'חצן ידני לגילוי אש H=160

מקודדת הכנה למצלמה ע"י צינור 23מ"מ הכולל חוט משיכה צמוד לתקרה
 נ"ד לרכות מצלמות בחדר שרתים.

הק' הכנה למצלמה כנ"ל אך אטום למים. $h=300$

נופר פריצה חיצוני עם $H=300$.
אלא אם צוין אחרת).

ויקרוסוויץ בדלת/חלון עבור מערכת פריצה.

ואגנט מותקן במשקוף הדלת.

כנה לרמקול מזלזל מדיה להתקנה על קיר $H=280$.

קודת אינטרקום בגובה 140 ס"מ(אלא אם צויין אחרת).

נעול חשמלי, בדלת למע' אינטרקום

[illegible]